



TEJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

04-2018-PL sz.

1. A termék egyedi azonosító kódja:	ULTRAPOL RG 05/55
2. Rendeltetésszerű használat (ok):	Tetők és padlók hőszigetelése.
3. Gyártó:	ULTRAPUR Sp. z o.o. ul. Chwaliszewo 72/7, 61-104 Poznań
4. A teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési rendszere:	3. rendszer
5. Harmonizált szabvány: Tanúsító szervezet vagy szervezetek:	PN-EN 14315-1:2013 A tanúsító szervezet száma: 1488 Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Varsó, ul. Filtrowa 1

6. Deklarált alkalmazási tulajdonságok:

Alapvető jellemzők	Deklarált alkalmazási tulajdonságok
Tűzállósági besorolás	Euroclass E $B_{tető} (t_1)$
Vízáteresztő képesség: Rövid távú vízfelvétel részleges víz alá merüléskor	$W_p < 0,1 \text{ kg/m}^2$
Hőállóság: Hőállóság és hővezető képesség	<p>Az öregedési hatást figyelembe vevő hővezetési együttható λ_D deklarált értéke a diffúziózáró burkolattal ellátott hab esetében, a d_N szigetelési vastagságtól függően:</p> <p>a $d_N < 80 \text{ mm}$ $\lambda_D = 0,028 \text{ W/mK}$ a $80 \text{ mm} \leq d_N < 120 \text{ mm}$ $\lambda_D = 0,027 \text{ W/mK}$</p> <p>Az öregedési hatást figyelembe vevő R_D hőállósági értékeket a d_N szigetelési vastagságtól függően az alábbi táblázat tartalmazza.</p>

d_N [mm]	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
R_D [m ² ·K/W]	1,60	1,75	1,95	2,10	2,30	2,50	2,65	2,85	3,10	3,30	3,50	3,70	3,85	4,05	4,25	4,40
d_N [mm]	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
R_D [m ² ·K/W]	4,60	4,80	5,00	5,15	5,35	5,55	5,70	5,90	6,10	6,25	6,45	6,65	6,85	7,00	7,20	7,40
Vízgőz áteresztés: Vízgőz-diffúziós ellenállási együttható	MU65															
Nyomószilárdság	CS(10\ Y)300															
A tűzzel szembeni viselkedés tartóssága, figyelembe véve az öregedést/lebomlást	Idővel nem lesz rosszabb.															
A hőállóság tartóssága, figyelembe véve az öregedést/lebomlást	A bejelentett hőállósági érték 25 éven át tartósan fennmarad															
A nyomószilárdság tartóssága, figyelembe véve az öregedést/lebomlást	Idővel nem lesz rosszabb.															
Folyamatos égés izzás formájában	NPD (nincs teljesítmény meghatározva)															

7. A termék 1. bekezdésben említett teljesítmény jellemzője megfelel a 6 pontban deklarált teljesítmény jellemzőnek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően, a termék gyártójának kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra.

A gyártó nevében aláíró személy:



2018.10.30.


 ultrapur sp. z o.o.
 61-104 Poznań ul. Chwaliszewo 72/7
 NIP 783 17 08 550 REGON 302629773
 tel 61 415 29 82 fax 61 415 29 84